DOOR SIZE (W * H)	QT'Y	비 고
3000x3000	1	



1 SPD 입 면 도
SCALE : 1 : 1



1 SPD 단 면 도
SCALE : 1 : 1

1 SPD 평 면 도
SCALE : 1 : 1

설치시 필요공간

A	B
200	300

* 하이스피드 도어 SYSTEM : KAD - 3000 SERIES	
1. CURTAIN	1.0~2.0 THK PLY PVC COATED POLYESTER SHEET
	청색 / 회색 / 오렌지 2.0THK, 투명창 2.0THK
2. DOOR FRAME	SIDE GUIDE RAIL : A/L 5.0 THK, 피막처리
3. MOTOR	삼상, 220V, 60Hz, 1HP, SUMITOMO MOTOR
4. CONTROLLER	인버터 내장 컨트롤 (자동 / 수동) 상승,비상정지, 하강, 2단열림
5. 안전 SENSOR	PHOTO SENSOR 1CH. / 2CH. (가이드레일에 내장)
6. 개폐속도	1.5m/sec (평균) 1.0m/sec ~ 2.0m/sec (속도 조절 가능)
7. HINGE	A/L WIND-BAR, 시트 단별 교체 가능
8. 감지 SENSOR	LOOP SENSOR / 압력감지 / 적외선 센서 / 초음파 센서
9. MADE IN KOREA	

KAD
ASSA ABLOY

공 사 명
PROJECT TITLE

특기사항
NOTE

Door ass'y CE인증 필

WALL MOUNTIN BRACKET(좌)
H = 3000 ~ 5500 까지 가능 함.

REV	DESCRIPTION	APPR	DATE

설 계 DESIGNED BY: KAD-ASSA ABLOY 설계팀

심 사 CHECKED BY: KAD-ASSA ABLOY 설계팀

승 인 APPROVED BY: KAD-ASSA ABLOY 설계팀

작 성 일 DATE: 2015. 1. 30

축 척 SCALE: 1 : 1

도 면 명 DRAWING TITLE: KAD-3000 SPEED DOOR

도면번호 DRAWING NO.: KAD-A004CA

관리번호 FILE NAME: AUTO DOOR ASS'Y